

IGENA SRL  
Via della Concordia, 9  
37036 San Martino Buon Albergo (VR) Tel. 045/8200545  
Padova Tel. 049/8740691  
Fax 045/8200556  
[info@esiqena.it](mailto:info@esiqena.it) - [www.esiqena.it](http://www.esiqena.it)

Rev. n. 6 del 26/10/2023

## Bollettino tecnico

### BK STRONG

#### Detergente alcalino, per idropulitrici e macchine lavapavimenti

##### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

###### Dati tecnici

Contiene (Reg.CE 648/2004):  $\geq 5\% < 15\%$  Fosfonati, EDTA ed i Sali, Tensioattivi non ionici,  $< 5\%$  Tensioattivi anfoteri

##### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: liquido bifasico  
Colore: verde-incolore  
pH: 13,00 +/- 1,00  
Densità e/o densità relativa: 1,147 +/- 0,02 gr/cm<sup>3</sup>  
Idrosolubilità: si

##### APPLICAZIONI

Detergente a schiuma frenata ad alta attività sgrassante. Specifico per le operazioni di pulizia di motori e parti meccaniche unte, trova impiego anche nelle industrie alimentari, caseifici, lavorazione latte e conserve, centri lavorazione carni, oleifici, cantine, aziende agricole ed allevamenti (pulizia gabbie e recinzioni metalliche) mediante idropulitrice. Non utilizzare su parti in alluminio. Su materiali zincati verificare su una piccola porzione eventuali corrosioni.

##### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Idropulitrici: è normalmente utilizzato in soluzione acquosa al 0.5- 1%. Per sporco unto ostinato utilizzare una dose del 5% e lasciare agire 5 minuti.

Macchine lavapavimenti: Le diluizioni d'uso vanno da 1:5 ad un 1:25 in acqua. Dopo il lavaggio non occorre risciacquare. Nei punti di maggiore sporco lasciare agire il prodotto qualche secondo ed insistere maggiormente con l'azione meccanica della macchina lavapavimenti.

##### PRECAUZIONI D'USO

###### Controlli tecnici idonei:

###### Usi industriali:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.

Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

###### Usi professionali:

Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore. Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

###### Misure di protezione individuale:

###### a) Protezioni per gli occhi / il volto

Indossare maschera

###### b) Protezione della pelle

###### i) Protezione delle mani

Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

###### ii) Altro

Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

###### c) Protezione respiratoria

Utilizzare una protezione respiratoria adeguata (EN 14387:2008)

###### d) Pericoli termici

Nessun pericolo da segnalare

###### Controlli dell'esposizione ambientale:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

##### IMBALLAGGIO

4 pz x 5 Kg - 1 pz x 25 Kg

##### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

IGENA SRL  
Via della Concordia, 9  
37036 San Martino Buon Albergo (VR) Tel. 045/8200545  
Padova Tel. 049/8740691  
Fax 045/8200556  
[info@esigena.it](mailto:info@esigena.it) - [www.esigena.it](http://www.esigena.it)

Rev. n. 6 del 26/10/2023

## Bollettino tecnico

### BK STRONG

#### Detergente alcalino, per idropultrici e macchine lavapavimenti

Pittogrammi:  
GHS05

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:  
H290 - Può essere corrosivo per i metalli.  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Il prodotto può essere corrosivo i metalli  
Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1824

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.