

IGIENIZZANTE A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dati tecnici
Contiene (Reg.CE 648/2004): > 30% Sbiancanti a base di ossigeno

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Stato fisico: liquido
Colore: incolore
Odore: Pungente
pH: 3,00 +/- 1,00
Densità e/o densità relativa: 1,132 +/- 0,02 g/cm³

APPLICAZIONI

OXY 10 è un prodotto non schiumogeno a base di perossido d'idrogeno ad alta concentrazione (130 volumi), formulato appositamente per la pulizia e l'igienizzazione di locali in genere, uffici, mezzi di trasporto, marciapiedi, ecc. E' indicato anche per la rigenerazione di apparati filtranti, cartucce di microfiltrazione e membrane di ultrafiltrazione e per l'igienizzazione di impianti C.I.P., tubazioni, tanks, pompe. Il prodotto può essere utilizzato nebulizzando direttamente sulle superfici o tramite atomizzatori, che vaporizzano il prodotto. La sua azione ossidante contro lo sporco organico garantisce un'igiene profonda per ogni tipo di superficie. OXY 10 inoltre non contiene cloro, pertanto non è corrosivo su acciaio inox e alluminio e può essere usato su plastiche e resine epossidiche.

CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Diluire il prodotto dallo 0,5 % al 6% a seconda grado di sporco e applicare la soluzione sulle superfici in maniera uniforme con un panno in microfibra o con nebulizzatore o atomizzatore, evitando di vaporizzare direttamente sui tessuti (effettuare sempre un test preliminare per l'applicazione sui tessuti). Lasciare agire il prodotto tra i 2 e i 30 minuti a temperatura ambiente e asciugare. Per l'utilizzo in lavasciuga per la pulizia di pavimenti diluire il prodotto dal 3% al 4%. Evitare di stoccare il prodotto a temperatura sopra i 25°C per tempi molto prolungati e non conservare la soluzione diluita per più di un'ora. Richiudere bene sempre e subito il contenitore dopo l'uso. Conservare in luogo fresco.

PRECAUZIONI D'USO

Controlli tecnici idonei:
Usi industriali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.
Adottare le pertinenti misure di protezione in individuale.



Usi professionali:
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore. Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Misure di protezione individuale:
a) Protezioni per gli occhi / il volto
Indossare maschera
b) Protezione della pelle
i) Protezione delle mani
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)
ii) Altro
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
c) Protezione respiratoria
Utilizzare una protezione respiratoria adeguata (EN 14387:2008)
d) Pericoli termici
Nessun pericolo da segnalare
Controlli dell'esposizione ambientale:
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

IMBALLAGGIO

1 pz x 25 Kg

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

CAS 7722-84-1 CEE 008-003-00-9 EINECS 231-765-0 REACH 01-2119485845-22

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:
GHS05, GHS07

Codici di classe e di categoria di pericolo:
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3

Codici di indicazioni di pericolo:
H302 - Nocivo se ingerito.
H315 - Provoca irritazione cutanea
H318 - Provoca gravi lesioni oculari
H335 - Può irritare le vie respiratorie.

Prodotto Nocivo: non ingerire

Il prodotto, se inalato, provoca irritazioni alle vie respiratorie; se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione con eritemi, escare o edemi.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 2014

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.

