

SUPERACIDO

DISINCROSTANTE FORTE PER COTTI E CEMENTI

CARATTERISTICHE GENERALI

SUPERACIDO è utilizzato per la disincrostazione a fondo di pavimenti in cotto e cemento al fine di aprire i pori e preparare la superficie ai successivi trattamenti.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Effettuare un prelavaggio solo con acqua. Diluire il prodotto al 10-20%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto	: liquido verde
- pH	: inferiore a 0.5
- pH al 3%	: 3.0 ± 0.2
- Contenuto in sostanza attiva	: 22%
- Contenuto in acido fluoridrico	: < 7%
- Peso specifico	: 1.100 g/ml

Composizione chimica - Reg. (CE) n. 648/2004.

- Tensioattivi non ionici	: conc. < 5%
- Tensioattivi anionici	: conc. < 5%

Il prodotto contiene tensioattivi con biodegradabilità primaria minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004.

AVVERTENZE

Attacca le ceramiche, il gres e i vetri. Effettuare sempre una prova prima di utilizzare il prodotto per verificare l'aggressione ed i tempi di contatto.

Etichettatura



Pericolo

Tossico se ingerito o a contatto con la pelle. Nocivo se inalato. Provoca gravi ustioni cutanee gravi lesioni oculari. Corrosivo per le vie respiratorie.

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: **UN 1790 Classe 8 GI II.**

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza