

# InPump 90.2 SP CF

## ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI CON POMPA DI EVACUAZIONE INTEGRATA

Aspirapolvere/liquidi caratterizzato da grande capacità ed elevate prestazioni. Due motori comandabili singolarmente. Estremamente robusto grazie all'innovativo fusto in plastica antiurto ultraresistente "ShockProof" (SP). Facile da manovrare e spostare grazie alla pratica maniglia e alle ruote di grande diametro. InPump 90.2 SP CF è dotato della pompa di evacuazione integrata con sgancio rapido, "Integrated Pump" (InPump), che permette un'aspirazione rapida e continua di grandi quantità di acqua e il contemporaneo svuotamento del fusto da 90 l di capacità. La macchina è quindi in grado di lavorare ininterrottamente con prestazioni particolarmente adatte per impieghi gravosi e di pronto intervento, come locali allagati, oltre che per il consueto uso professionale. Filtro a rete in dotazione standard.



Sistema galleggiante + pulsanti azionamento due motori



Fusto in plastica antiurto ultra resistente



Spina di alimentazione pompa di evacuazione



Pompa di evacuazione integrata con sgancio rapido



Bocchettone di scarico



Filtro a rete per lo sporco grossolano



Bocchetta pavimenti liquidi con ruote laterali

### IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

#### MODELLO

InPump 90.2 SP CF

#### CODICE

17981610001

#### PEZZI / PALLET

1

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                        |            |             |
|------------------------|------------|-------------|
| Tensione - Frequenza   | 220-240 V~ | 50/60 Hz    |
| Potenza massima        | W          | 2300        |
| Potenza nominale       | W          | 1900        |
| Capacità serbatoio     | l          | 90          |
| Capacità utile         | l          | 56          |
| Portata aria           | l/s        | 100         |
| Depressione            | mbar       | 190         |
| Livello sonoro         | db(A)      | 65          |
| Codice IP              |            | IPX4        |
| Lunghezza cavo         | m          | 10          |
| Peso (senza accessori) | Kg         | 29,8        |
| Dimensioni             | mm         | 520x620x920 |

#### POMPA EVACUAZIONE:

|                   |       |                            |
|-------------------|-------|----------------------------|
| • Portata acqua   | l/min | max 220                    |
| • Potenza massima | W     | 450                        |
| • Prevalenza      |       | max 8 m (portata 20 l/min) |

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO                               | Ø 40<br>CODICE |
|---------------------------------------|----------------|
| Tubo flessibile 2,5 m                 | 6010500        |
| Tubo rigido a "S"                     | 2511600        |
| Bocchetta pavimenti liquidi con ruote | 2512607        |
| Lancia piatta                         | 2511610        |
| Filtro a rete                         | 6610031        |

### ACCESSORI OPTIONAL

| MODELLO                    | CODICE  |
|----------------------------|---------|
| Filtro di protezione nylon | 3001009 |